

Mailto problemi per gli utenti Vista: come risolvere.

Risoluzione

Impostare il client di posta elettronica predefinito

Istruzioni per Windows Vista:

- * Fare clic sul pulsante Start, selezionare Programmi Default
- * Fare clic su Imposta programma di accesso e le impostazioni predefinite del computer
- * Fare clic su Personalizzato, quindi selezionare il client di posta elettronica (per esempio, Windows Mail)
- * Fare clic su OK

Quindi, attenersi alla seguente procedura:

- * Fare clic su Imposta predefinito programmi
- * Seleziona il tuo client di posta elettronica dalla lista
- * Fare clic su Imposta questo programma, come impostazione predefinita
- * Fare clic su OK

Se quanto sopra non risolve il problema, attenersi alla seguente procedura:

Ricreare il valore della stringa mancante

- * Fare clic su Start, Esegui e digitare Regedit.exe
- * Passare alla seguente succursale:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Classes \ mailto

- * Dal menu Modifica, selezionare Nuovo, quindi fare clic su Valore stringa.
- * Tipo URL di protocollo, come il nome del nuovo valore stringa
- * Uscita del Registro di sistema

Impossibile accedere al "mailto"?

Se si riceve un messaggio di errore quando l'accesso al "mailto" chiave del Registro di sistema, allora deve essere a causa del cattivo Autorizzazioni. Attenersi alla seguente procedura per fissare le autorizzazioni per tale chiave e le sottochiavi:

Assunzione di proprietà dei mailto chiave e sub-keys

- * Avviare Regedit.exe e passare alla seguente succursale:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Classes \ mailto

- * Dal menu Modifica, fare clic su Autorizzazioni
- * Fare clic sul pulsante Avanzate, quindi fare clic sulla scheda Proprietario
- * In base a Cambia proprietario, fare clic sul nuovo proprietario (il tuo account utente)
- * Mettere un segno di spunta vicino Sostituire il proprietario in sottocontenitori e gli oggetti
- * Fare clic su OK

Impostare le autorizzazioni per l'mailto chiave

Assicurarsi che gli utenti hanno accesso in lettura per la chiave di registro di cui sopra. Amministratori e il gruppo del sistema dovrebbe avere il totale controllo della chiave di cui sopra, e gli utenti devono avere accesso in lettura.

- * Avviare Regedit.exe e passare alla seguente succursale:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Classes \ mailto

- * Dal menu Modifica, fare clic su Autorizzazioni
- Configurare le autorizzazioni come indicato nella tabella qui sotto:

Oggetto	Permesso
Creator Owner	Full Control
Administrators	Full Control
System	Full Control
Users	Read

* Se un oggetto è mancante nome, fare clic sul pulsante Aggiungi per aggiungere un utente o gruppo.

* Fare clic sul pulsante Avanzate

* Selezionare la Sostituire le autorizzazioni su tutti gli oggetti figlio con voci riportate qui che agli oggetti figlio casella di controllo.

* Deseleziona la casella di controllo Eredita dal padre il permesso di voci che agli oggetti figlio. Includere tali autorizzazioni a quelle qui casella di controllo.

* Fare clic su Applica, quindi fare clic su Sì quando viene richiesto di continuare.

* Fare clic su OK, quindi fare clic su OK nuovamente.

* Uscita l'editor di registro.